

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**DoP n. 04-A/MBS**

- Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **USURA FUSO B**
- Usi previsti: Miscela bituminosa per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
- Fabbricante: **ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**  
Sede Legale: Via Leon Pancaldo 50 - 00147 Roma (RM)  
Impianto di Produzione: S.S. Salaria km 113+700 - 02019 Posta (RI)
- Mandatario: Non Applicabile
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+
- Norme Armonizzate: EN 13108-1:2004/AC:2008  
Organismo notificato: RINA Services S.p.A. (n. 0474)
- Prestazione dichiarata:

| Caratteristica essenziale             | Prestazione                  | Specifica Tecnica Armonizzata |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Designazione                          | CB 8 USURA PMB 45/80-75 SOFT | EN 13108-1:2004/AC:2008       |
| Contenuto di vuoti:                   |                              |                               |
| - massimo                             | NPD                          |                               |
| - minimo                              | NPD                          |                               |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume    | NPD                          |                               |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume   | NPD                          |                               |
| Vuoti nell'aggregato minerale         | NPD                          |                               |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni  | NPD                          |                               |
| Sensibilità all'acqua                 | NPD                          |                               |
| Temperatura della miscela (°C)        | 140 - 180                    |                               |
| Granulometria (passante progressivo): |                              |                               |
| - Setaccio (D)                        | (8) = 94                     |                               |
| - Setaccio (D/2)                      | (4) = 66                     |                               |
| - 2                                   | 40                           |                               |
| - 0,5                                 | 20                           |                               |
| - 0,063                               | 9,4                          |                               |
| Contenuto di legante B <sub>min</sub> | 4,8                          |                               |

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Elisabetta Crisante

26.07.2021

Firma