

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP n. 05/MBH

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **SMA**
2. Usi previsti: Miscela bituminosa per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3. Fabbricante: **ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.**
 Sede Legale: Via Leon Pancaldo 50 - 00147 Roma (RM)
 Impianto di Produzione: S.S. Salaria km 113+700 - 02019 Posta (RI)
4. Mandatario: Non Applicabile
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+
6. Norme Armonizzate: EN 13108-5:2004/AC:2008
 Organismo notificato: RINA Services S.p.A. (n. 0474)
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristica essenziale | Prestazione | Specifica Tecnica Armonizzata |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Designazione | SMA 12 PMB 45/80-70 HARD | EN 13108-5:2004/AC:2008 |
| Contenuto di vuoti: | | |
| - massimo | NPD | |
| - minimo | NPD | |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume | NPD | |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume | NPD | |
| Vuoti nell'aggregato minerale | NPD | |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | NPD | |
| Sensibilità all'acqua | NPD | |
| Temperatura della miscela (°C) | 140 - 180 | |
| Granulometria (passante progressivo): | | |
| - Setaccio (D) | (12) = 100 | |
| - Setaccio (D/2) | (6) = 61 | |
| - 2 | 32 | |
| - 0,5 | 17 | |
| - 0,063 | 10,1 | |
| Contenuto di legante B _{min} | 5,8 | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Elisabetta Crisante

26.07.2021

Firma