



Sistema di VVCP 2+
2021
Certificato CE n. 0474-CPR-2376
26/07/21

ARES COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

Sede Legale: Via Leon Pancaldo 50 - 00147 Roma (RM)
Impianto: S.S. Salaria km 113+700 - 02019 Posta (RI)

EN 13108-5:2004/AC:2008
Conglomerato bituminoso
antisdrucchiolo chiuso

Nome commerciale		SMA
Dichiarazione di Prestazione (DoP)		DoP n. 05/MB
Designazione		SMA 12 PMB 45/80-70 HARD
Contenuto di vuoti:		
- massimo	Vmax	NPD
- minimo	Vmin	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFBmin	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFBmax	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VM Amin	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR ₉₀	NPD
Temperatura della miscela	°C	140 - 180
Granulometria		
- Setaccio (D)	passante	(12) = 100
- Setaccio (D/2)	passante	(6) = 61
- 2	passante	32
- 0,5	passante	17
- 0,063	passante	10,1
Contenuto di legante	Bmin	5,8